


PONÇAGE DE CERCUEILS

SANDBIG

- ☑ Tête préparée pour le ponçage de grandes surfaces avec papier de verre détachable et changeable.
- ☑ Contre moulures en taquets de gomme profilés interchangeables, sur lesquels on monte les plastiques avec le papier de verre encollé; tout ceci est monté sur un noyau fixe ce qui permet une grande variété de profils, avec une seule tête.
- ☑ Design avec une ou plusieurs zones de copiage.





INFORMATION TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS

Noyaux SANDBIG

L'outil se compose de deux noyaux internes, un de 150 mm de large et l'autre de 75 mm de large. De plus, il se compose de plusieurs bagues qui créent la séparation entre les pièces de même que les copieurs internes et les baleines pour pas que les plastiques puissent partir une fois en fonctionnement. Ref. SANDBIG

Jeu de Gommex SANDBIG

Sur chacun des noyaux de cet ensemble se montent six supports en aluminium avec de la gomme vulcanisée avec le profile à poncer, ces gommex grâce à un tournevis sont démontable pour pouvoir changer de profile suivant le bois à poncer. Ref. SBn°

Papier de verre Jetable SANDBIG

Les abrasifs sont des pièces en plastique avec la contre moulure du profil voulu, qui s'ajustent parfaitement sur les taquets de gomme, et auxquels adhèrent un papier de verre souple. Voici les pièces de rechange, que l'on change une fois usées ou qu'on échange pour une autre finesse de grains.

Dimensions maximales du profile

Tête préparée pour deux zones de ponçage, une première avec un maximum de 250 mm de profile à poncer, une seconde jusqu'à 150 mm de profile. Il faut s'assurer que les zones aient au moins 16 mm pour les copier..

Design

On l'obtient à partir de pieces de moulure brute non polie de préférence mécanisées en mdf, droites, au nombre de 3 et de 30 cm de long.

Si l'on dispose de l'archive c'est à dire du dessin des fraises fse, merci de les joindre afin de faciliter le dessin correcte de l'outil de ponçage.



Directeur . *María Angeles Rosales*

Directeur Technique *Victor Gil*

Avda. d'Espioca, 143 - Apdo. Correos 123

46460 (Silla) VALENCIA - Espagne

Tels: +34 96 121 23 00 - +34 96 121 24 77

Fax: +34 96 121 23 90

courriel: rosales@rosalesmhl.com

www.rosalesmhl.com