



LIJADO DE ATAQUES SANDBIG

- ☑ Cabezal preparado para el lijado de grandes molduras con lijas desechables y recambiables.
- ☑ Contramoldura en tacos de goma perfilados intercambiables sobre el que se montan los plásticos con la lija encolada, todo ello se monta sobre un núcleo fijo con lo que se ofrece gran variedad de perfiles con un solo cabezal.
- ☑ Diseño a medida con una o más zonas de copiado.





INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

➤ Núcleo SANDBIG

La herramienta se compone de dos núcleos internos, uno de 150 mm de ancho y otro de 75 mm de ancho. Además se compone de distintos casquillos que generan la separación entre las piezas así como de copiadores internos y varillas sujetadoras para que los plásticos no se puedan salir una vez en funcionamiento. Ref. SANDBIG

➤ Juego Gomas SANDBIG

Sobre cada uno de los núcleos de este conjunto se montan seis soportes de aluminio con goma vulcanizada con el perfil de la contramoldura a lijar, estas gomas, mediante tornillos se pueden montar y desmontar para poder cambiar de perfil según sea la moldura que se requiere lijar. Ref. SBnº

➤ Lijas Desechables SANBIG

Las lijas desechables son plásticas con la contramoldura del perfil que encajan perfectamente sobre las gomas y que llevan adherida una lija flexible. Estas son las piezas de recambio que una vez están gastadas se desechan o se pueden intercambiar para el lijado con distintos granos de lija.



Dimensiones máximas del perfil

Cabezal preparado para dos zonas de lijado, una primera con un máximo de 250 mm de perfil a lijar, una segunda hasta 150 mm de perfil. Se han de verificar las zonas para el copiado con un mínimo de 16 mm.

Diseño

Se precisan de piezas sin lijar de la moldura, preferiblemente mecanizadas en mdf en tablas rectas al menos 3 piezas de 30 cm de largo. Si se dispone del archivo cad del diseño de las fresas fse debe adjuntar ya que facilita mucho el diseño correcto de la herramienta de lijado.

Gerente . *María Angeles Rosales*

Dtor. Técnico *Victor Gil*

Avda. d'Espioca, 143 - Apdo. Correos 123

46460 (Silla) VALENCIA - España

Tels. 96 121 23 00 - 96 121 24 77

Fax. 96 121 23 90

e-mail : rosales@rosalesmhl.com

www.rosalesmhl.com